

ONTEC R C1 60 NM AT B TM-OR.C1ATN600B



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021
Gültig bis:
04.09.2026



Nr.: 88-128814



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0425



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026




Nr.: 0425




Nr.: DIT_001






Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC R
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	306 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	1.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$