

ONTEC S C1 302 M AT W CLD TM-OS.C1ATM36CW



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030




Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC S**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **Automatischer Test**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **225 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2 W**

Wirkleistung **6.5 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**


Mindesttemperatur **-15 °C**





Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **272 mm x 40 mm x 144 mm**




$$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$$