

ONTEC S C1 60 NM AT W TM-OS.C1ATN660W



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC S**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **Automatischer Test**

Betriebsart **NM**

Betriebsdauer **1 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **282 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **1.2 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**


Mindesttemperatur **+ 0 °C**



Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **272 mm x 40 mm x 144 mm**





2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$