

ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 4909



Nr.: 1025



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ONTEC S**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **glatt, Glanz**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **225 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **-15 °C**


Maximale Temperatur **+40 °C**



Batterie **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **272 mm x 40 mm x 144 mm**





2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$