

ONTEC S M1 180 M AT B

TM-OS.M1ATM860B



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Antipanikbeleuchtung**

Familie **ONTEC S**

Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**

Version **Automatischer Test**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **150 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **3.3 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**


Mindesttemperatur **+ 0 °C**


Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **272 mm x 40 mm x 144 mm**





2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$