

ONTEC S M2 302 M AT B CLD TM-OS.M2ATM36CB



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030




Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025




Nr.: DIT_001







Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTEC S
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Leuchtdichte	- cd/m²
Lichtstrom Notbetrieb	241 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.7 W
Wirkleistung	6.5 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$