

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022  
Gültig bis:  
01.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
23.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
04.11.2026



Nr.: 1025



Nr.: V3.0



Hersteller

**TM Technologie**

Anwendung

**Antipanikbeleuchtung**

Familie

**ONTEC S**

Farbe/Farbe nach RAL

**schwarz , RAL9005**

Version

**Standard**

Betriebsart

**M**

Betriebsdauer

**1 h**

Schutzgrad

**IP65**

Aufprallschutzgrad

**IK08**

Schutzklasse

**II**

Gehäusematerial

**Kunststoff**

Montageart\*

**Oberfläche, unterputz, abgehängt,  
Wand, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb

**576 lm**

Lichtquelle

**LED**

Maximale Lichtstärke

**4.5 W**

Wirkleistung

**6.8 W**

AC Nennspannung

**210-250 V**

DC Nennspannung

**- V**

LED Lebensdauer

**50000 h**

Farbtemperatur

**5700 K**

Mindesttemperatur

**-15 °C**

Maximale Temperatur

**+40 °C**

Batterie

**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

**24 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

**272 mm x 40 mm x 144 mm**

