

PRIMO P M2 180 NM D2 B TM-P0.M2.BD04B



Nr.: 1725



Nr.: 4329/2021
Gültig bis:
19.05.2026



Nr.:
B_BK_60112_0427_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-
0180
Gültig bis:
19.05.2026



Nr.: 1725





Nr.: DIT_001



Nr.: V1.2



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	PRIMO P
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	DATA2
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	unterputz, decke
Lichtstrom Notbetrieb	651 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	5.1 W
Wirkleistung	3.6 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.