

# PRIMO D C1 60 NM D2 M TM-PD.C1BDN600M



Nr.: 0525



Nr.: 4672/2022  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 88-128507



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0525



Nr.: DC-UAE-  
0214  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 0525




Nr.: DIT\_001







Nr.: V1.5



|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>                |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>         |
| Familie                                      | <b>PRIMO D</b>                       |
| Version                                      | <b>DATA2</b>                         |
| Betriebsart                                  | <b>NM</b>                            |
| Betriebsdauer                                | <b>1 h</b>                           |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>                          |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK03</b>                          |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                             |
| Gehäusematerial                              | <b>Edelstahl</b>                     |
| Montageart*                                  | <b>unterputz, decke</b>              |
| Leuchtdichte                                 | <b>- cd/m²</b>                       |
| Lichtstrom Notbetrieb                        | <b>279 lm</b>                        |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                           |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>3 W</b>                           |
| Wirkleistung                                 | <b>1.2 W</b>                         |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                     |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                       |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                        |
| Mindesttemperatur                            | <b>+10 °C</b>                        |
| Maximale Temperatur                          | <b>+35 °C</b>                        |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>                     |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>90 mm x 90 mm x 13 mm</b>         |





|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9    | 20 | - | - |
| 3   | 10   | 23 | - | - |
| 4   | 11,5 | 28 | - | - |
| 5   | 9,5  | 31 | - | - |
| 6   | 5    | 30 | - | - |
| 7   | 4    | 28 | - | - |
| 8   | 4    | 21 | - | - |
| 9   | 3    | 16 | - | - |
| 10  | 3,5  | 13 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$