

# PRIMO E 30E 01 CB B TM-PE.3ECB0000B



Nr.: 0625



Nr.: 4599/2022  
Gültig bis:  
20.03.2027



Nr.: 88-141849  
Gültig bis:  
28.02.2027



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0625



Nr.: DC-UAE-  
0204  
Gültig bis:  
20.03.2027



Nr.: 0625



Nr.: V1.9



|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>                     |
| Kategorie                                    | <b>Notleuchten</b>                        |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsrichtung</b>                 |
| Familie                                      | <b>PRIMO E</b>                            |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>schwarz , RAL9005</b>                  |
| Farbstruktur                                 | <b>lackiert</b>                           |
| Version                                      | <b>CB - Zentralbatterie konventionell</b> |
| Betriebsart                                  | <b>CB</b>                                 |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>                               |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK05</b>                               |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                  |
| Gehäusematerial                              | <b>Stahl</b>                              |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, Wand</b>        |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms  | <b>ja</b>                                 |
| inkl. Piktogramm                             | <b>ja</b>                                 |
| Piktogrammabmessungen                        | <b>317x179 mm</b>                         |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens         | <b>300x150 mm</b>                         |
| Piktogramm Type                              | <b>Folie</b>                              |
| Grafiknummer                                 | <b>K3</b>                                 |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;250 cd/m²</b>                      |
| Sichtweite                                   | <b>30 m</b>                               |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                             |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                          |
| DC Nennspannung                              | <b>186-254 V</b>                          |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>1.5 W</b>                              |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                            |
| Mindesttemperatur                            | <b>-15 °C</b>                             |
| Maximale Temperatur                          | <b>+55 °C</b>                             |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>                          |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>322 mm x 39 mm x 184 mm</b>            |

