

PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M



Nr.: 0625



Nr.: 4599/2022
Gültig bis:
20.03.2027



Nr.: 88-128526



Nr.:
B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0625



Nr.: DC-UAE-
0204
Gültig bis:
20.03.2027



Nr.: 0625



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.9



Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsrichtung**

Familie **PRIMO E**

Farbstruktur **Glanz**

Version **Automatischer Test**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK05**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Edelstahl**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, Wand
ja**

Angepasst an die Verwendung des
Piktogramms

Piktogrammabmessungen **817x429 mm**

Abmessungen des Evakuierungszeichens **800x400 mm**

Piktogramm Type **Folie**

Leuchtdichte **>150 cd/m²**

Sichtweite **80 m**

Farbtemperatur **5700 K**

AC Nennspannung **210-250 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **3 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Mindesttemperatur **+10 °C**

Maximale Temperatur **+35 °C**

Batterie **LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **822 mm x 39 mm x 434 mm**

