

ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525



Nr.: 3673



Nr.: 1525



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.4



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Hersteller

TM Technologie

Kategorie

Notleuchten

Anwendung

Antipanikbeleuchtung

Familie

ONTEC P

Farbe/Farbe nach RAL

weiss , RAL9003

Version

DALI

Betriebsart

M

Betriebsdauer

3 h

Schutzgrad

IP20

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

II

Gehäusematerial

Kunststoff

Farbstruktur

glatt, Glanz

Montageart*

unterputz, decke

Lichtstrom Notbetrieb

241 lm

AC Nennspannung

210-250 V

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

2.5 W

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700

Mindesttemperatur

+10 °C

Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

DALI-Typ

A

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

