

PRIMO Q 40E 180 M D2 W TM-PQ.4EBDM800W



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925




Nr.: DIT_001



Nr.: V2.3



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO Q
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, abgehängt, decke
Leuchtdichte	>150 cd/m²
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.1 W
Wirkleistung	5.07 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.