

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G

TM-PQ.4EDLM800G



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 10338



compliant



Nr.: 2925



Nr.: V2.3



Hersteller

TM Technologie

Anwendung

Fluchtwegsrichtung

Familie

PRIMO Q

Farbe/Farbe nach RAL

grau , 9006

Version

DALI2

Betriebsart

M

Betriebsdauer

3 h

Schutzgrad

IP20

Aufprallschutzgrad

IK05

Schutzklasse

I

Gehäusematerial

Stahl

Montageart*

Oberfläche, abgehängt, decke

Leuchtdichte

>150 cd/m²

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

4.5 W

Wirkleistung

5.2 W

AC Nennspannung

210-250 V

DC Nennspannung

- V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

+5 °C

Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie

LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah

DALI-Typ

A

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]**

499 mm x 499 mm x 242 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.