

# PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W

## TM-PQ.4EDLM800W



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 10338



compliant



Nr.: 2925



Nr.: DIT\_001



Nr.: V2.3

Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/10338/vip-r-nf>


Hersteller

**TM Technologie**

Kategorie

**Notleuchten**

Anwendung

**Fluchtwegsrichtung**

Familie

**PRIMO Q**

Farbe/Farbe nach RAL

**weiss , RAL9003**

Farbstruktur

**lackiert**

Version

**DALI2**

Betriebsart

**M**

Betriebsdauer

**3 h**

Schutzgrad

**IP20**

Aufprallschutzgrad

**IK05**

Schutzklasse

**I**

Gehäusematerial

**Stahl**

Montageart\*

**Oberfläche, abgehängt, decke**Angepasst an die Verwendung des  
Piktogramms**ja**

Piktogrammabmessungen

**417x229 mm**

Abmessungen des Evakuierungszeichens

**400x200 mm**

Piktogramm Type

**Folie**

Leuchtdichte

**>150 cd/m<sup>2</sup>**

Sichtweite

**40 m**

Farbtemperatur

**5700 K**

AC Nennspannung

**210-250 V**

DC Nennspannung

**- V**

Lichtquelle

**LED**

Maximale Lichtstärke

**4.5 W**

LED Lebensdauer

**50000 h**

Mindesttemperatur

**+5 °C**

Maximale Temperatur

**+40 °C**

Batterie

**LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**


DALI-Typ

**A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

**60 Monate**

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]

**499 mm x 499 mm x 242 mm**

\* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.