

PRIMO Q 40E 180 M D2R W

TM-PQ.4EDRM800W



Nr.: 2925



Nr.: 2925

REACH
compliantRoHS
compliant

Nr.: DIT_001



Nr.: V2.3



Hersteller

TM Technologie

Anwendung

Fluchtwegsrichtung

Familie

PRIMO Q

Farbe/Farbe nach RAL

weiss , RAL9003

Version

DATA2 RADIO

Betriebsart

M

Betriebsdauer

3 h

Schutzgrad

IP20

Aufprallschutzgrad

IK05

Schutzklasse

I

Gehäusematerial

Stahl

Montageart*

Oberfläche, abgehängt, decke

Leuchtdichte

>150 cd/m²

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

2.1 W

Wirkleistung

5.07 W

AC Nennspannung

210-250 V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

+5 °C


Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie

LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]**

* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.