

PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W



Nr.: 0825



Nr.: 4601/2022
Gültig bis:
21.03.2027



Nr.: 88-142062
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.:
B_BK_60112_0430_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0825



Nr.: DC-UAE-
0206
Gültig bis:
21.03.2027



Nr.: 0825



Nr.: V1.7



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	PRIMO R
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, decke
Lichtstrom Notbetrieb	333 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	4.5 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm

