

ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021
Gültig bis:
15.04.2026



Nr.: 88-129369



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: DIT_004



Nr.: V3.0



Hersteller

TM Technologie

Anwendung

**Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie

ONTEC S20

Farbe/Farbe nach RAL

weiss , RAL9003

Version

Automatischer Test

Betriebsart

M

Betriebsdauer

3 h

Schutzgrad

IP65

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

II

Gehäusematerial

Kunststoff

Montageart*

**Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte

>2 cd/m²

Lichtstrom Notbetrieb

309 lm

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

2.5 W

Wirkleistung

4.7 W

AC Nennspannung

210-250 V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

+ 0 °C

Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie


LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah


Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

36 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$