

ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021
Gültig bis:
15.04.2026



Nr.: 88-129369



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: DIT_001



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **Standard**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte **>2 cd/m²**

Lichtstrom Notbetrieb **309 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **4.1 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+ 0 °C**





Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$