

# ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65

## TM-S2.MUSTN060W



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021  
Gültig bis:  
15.04.2026



Nr.: 88-129369



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:  
2291559.02.UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: DIT\_001



Nr.: V3.0



Hersteller

**TM Technologie**

Anwendung

**Antipanikbeleuchtung,  
Fluchtwegsrichtung**

Familie

**ONTEC S20**

Farbe/Farbe nach RAL

**weiss , RAL9003**

Version

**Standard**

Betriebsart

**NM**

Betriebsdauer

**1/3 h**

Schutzgrad

**IP65**

Aufprallschutzgrad

**IK08**

Schutzklasse

**II**

Gehäusematerial

**Kunststoff**

Montageart\*

**Oberfläche, unterputz, abgehängt,  
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte

**>2 cd/m²**

Lichtstrom Notbetrieb

**371(1h);154(3h) lm**

Lichtquelle

**LED**

Maximale Lichtstärke

**3 W**

Wirkleistung

**1.95 W**

AC Nennspannung

**210-250 V**

LED Lebensdauer

**50000 h**

Farbtemperatur

**5700 K**

Mindesttemperatur

**+ 0 °C**

Maximale Temperatur

**+40 °C**

Batterie

**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**



Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

**24 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

**227 mm x 40 mm x 120 mm**





| *60                       |     |      |     |      |
|---------------------------|-----|------|-----|------|
| 2,5                       | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3                         | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4                         | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5                         | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6                         | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7                         | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8                         | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9                         | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10                        | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180                      |     |      |     |      |
| 2,5                       | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3                         | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4                         | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5                         | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6                         | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7                         | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8                         | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9                         | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10                        | 2   | 15   | 2   | 15   |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |