

ONTEC S30 C2 CB W IP65 TM-S3.C2CB0060W



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021
Gültig bis:
15.04.2026



Nr.: 88-146912
Gültig bis:
24.09.2029



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2291560.01-
UAE
Gültig bis:
08.10.2026



Nr.: 1625




Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC S30
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	533 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	5.1 W
Wirkleistung	6.9 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+55 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.