

ONTEC S30 C5 180 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN360W



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021
Gültig bis:
15.04.2026



Nr.: 88-133122



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-
UAE
Gültig bis:
15.12.2025



Nr.: 1625




Nr.: DIT_004







Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC S30
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	1134 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	5.8 W
Wirkleistung	4.01 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm





8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$