

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B TM-S3.MXDDX060B



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021
Gültig bis:
15.04.2026



Nr.: 88-133122



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-
UAE
Gültig bis:
15.12.2025



Nr.: 1625



Nr.: DIT_004



Nr.: V3.0



Hersteller

TM Technologie

Anwendung

**Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie

ONTEC S30

Farbe/Farbe nach RAL

schwarz , RAL9005

Version

DATA2

Betriebsart

M/NM

Betriebsdauer

1/3 h

Schutzgrad

IP65

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

II

Gehäusematerial

Kunststoff

Montageart*

**Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte

>2 cd/m²

Lichtstrom Notbetrieb

414(1h);184(3h) lm

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

3.1 W

Wirkleistung

4.35 W

AC Nennspannung

210-250 V

DC Nennspannung

- V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

+ 0 °C

Maximale Temperatur

+40 °C

Batterie

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah





Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				