

# PRIMO TRL M1 180 NM ST W TM-TL.M1STN800W



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: DIT\_001



Nr.: V1.3



Hersteller **TM Technologie**

Familie **PRIMO TRL**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **Standard**

Betriebsart **NM**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Stahl**

Montageart\* **decke, Oberfläche**

Lichtstrom Notbetrieb **326 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **1.6 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**







Mindesttemperatur **+ 0 °C**

Maximale Temperatur **+ 35 °C**

Batterie **LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



|     |     |      |     |      |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 9    | 3,5 | 9    |
| 3   | 4,5 | 10   | 4,5 | 10   |
| 4   | 5   | 12,5 | 5   | 12,5 |
| 5   | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6   | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 7   | 4,5 | 18   | 4,5 | 18   |
| 8   | 4,5 | 19   | 4,5 | 19   |
| 9   | 4   | 20   | 4   | 20   |
| 10  | 4   | 20   | 4   | 20   |

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx