

# INDUST VM 333D CBM H

## TM-VM.D0CBM333H



Nr.: 3025



Nr.: 3025



compliant



Nr.: 3025



Nr.: DIT\_004




Nr.: V1.0



Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	<b>353, 2x359, 2 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>300x300 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Plexiglas PMMA</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>60 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>220-240 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>1.5 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-25 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+45 °C</b>
Batterie	-
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	<b>714 mm x 223 mm x 1103 mm</b>

Hersteller

**TM Technologie****Notleuchten****Fluchtwegsrichtung****INDUST VM****roh****CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular****CB****IP66, IP69****IK08****I****Edelstahl****Oberfläche, Wand****ja****>200 cd/m<sup>2</sup>****60 m****5700 K****220-240 V****186-254 V****LED****1.5 W****50000 h****-25 °C****+45 °C****-****60 Monate****714 mm x 223 mm x 1103 mm**

\* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.