

# PRIMO A C1 180 NM AT B TM-A0.C1.AT04B



N.º: 1725



N.º: 4329/2021  
Válido hasta:  
19.05.2026



N.º:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-  
0180  
Válido hasta:  
19.05.2026



N.º: 1725





N.º: DIT\_001



N.º: V1.2



|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                |
| Solicitud                                  | <b>iluminación de evacuación</b>     |
| Familia                                    | <b>PRIMO A</b>                       |
| Color/Color según RAL                      | <b>negro , RAL9005</b>               |
| Versión                                    | <b>auto prueba</b>                   |
| Modo operativo                             | <b>NM</b>                            |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>3 h</b>                           |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>                          |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK03</b>                          |
| Clases de aislamiento                      | <b>I</b>                             |
| Material de la carcasa                     | <b>acero</b>                         |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, techo</b>             |
| Flujo (fallo)                              | <b>444* lm</b>                       |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                           |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>4.5 W</b>                         |
| Poder activo                               | <b>4.1 W</b>                         |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                     |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                       |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                        |
| Temperatura mínima                         | <b>+5 °C</b>                         |
| Temperatura máxima                         | <b>+40 °C</b>                        |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b> |
| Garantía                                   | <b>36 meses</b>                      |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>273 mm x 61 mm x 75 mm</b>        |



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.