

PRIMO A C1 180 NM D2 B TM-A0.C1.BD04B



N.º: 1725



N.º: 4329/2021
Válido hasta:
19.05.2026



N.º:
B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 1725



N.º: DC-UAE-
0180
Válido hasta:
19.05.2026



N.º: 1725





N.º: DIT_001



N.º: V1.2



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	PRIMO A
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	DATA2
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	superficie, techo
Flujo (fallo)	444* lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	4.5 W
Poder activo	4.1 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+5 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.