

# INDUST B 5DF CB DALI2 H

## TM-B5.DLCD0090H



N.º: 3725



N.º: 5436/2024  
Válido hasta:  
09.07.2029



N.º: 3725



N.º: 2016



compliant



compliant



N.º: V1.0



Productor

**TM Technologie**

**luminarias de emergencia**

**determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles**

**INDUST B5**

Categoría

**bruto**

Solicitud

**CD - CB DALI2**

Familia

**CB**

Estructura cromática

**IP66, IP69**

Grado de protección

**IK08**

Grado de resistencia al impacto

**I**

Clases de aislamiento

**acero inoxidable**

Material de la carcasa

**superficie, pared**

Método de instalación\*

**sí**

Adaptación al uso del pictograma

Dimensiones del pictograma

**357x672 mm**

Dimensiones de las señales de evacuación

**330x660 mm**

Tipo de pictograma

**plexiglás PMMA**

Luminancia

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Visibilidad

**66 m**

Temperatura de color

**5700 K**

Tensión AC nominal

**220-240 V**

Tensión DC nominal

**186-254 V**

Fuente de luz

**LED**

Potencia de la fuente de luz

**1.5 W**

Vida útil del LED

**50000 h**

Temperatura mínima

**-25 °C**

Temperatura máxima

**+45 °C**

Batería

-

Tipo DALI

**A**

Garantía

**60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]**



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.