

BOA IN RC1 60 M D2 TM-BIRC1DDM6000



N.º: 1125



N.º: 5912/2025
Válido hasta:
29.11.2030



N.º:
B_BK_60112_0421_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1125



N.º: 1125





N.º: DIT_001



N.º: V2.1



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	BOA IN
Versión	DATA2
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	techo, empotrable, superficie
Flujo (fallo)	293 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Poder activo	3.3 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

Emin ≥ 1 lx

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.