

# INDUST N M1 60 NM ST B

## TM-IN.M1STN690B



N.º: 2825



N.º: 5048/2023  
Válido hasta:  
27.07.2028



N.º: 2825



N.º: 2825



N.º: DIT\_001



N.º: V1.3



|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                   |
| Solicitud                                  | <b>iluminación de espacios abiertos</b> |
| Familia                                    | <b>INDUST N</b>                         |
| Color/Color según RAL                      | <b>negro , RAL9005</b>                  |
| Versión                                    | <b>estándar</b>                         |
| Modo operativo                             | <b>NM</b>                               |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>1 h</b>                              |
| Grado de protección                        | <b>IP66, IP69</b>                       |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK08</b>                             |
| Clases de aislamiento                      | <b>I</b>                                |
| Material de la carcasa                     | <b>acero</b>                            |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, pared</b>                |
| Flujo (fallo)                              | <b>327 lm</b>                           |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                              |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>3 W</b>                              |
| Poder activo                               | <b>1.2 W</b>                            |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                        |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                          |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                           |
| Temperatura mínima                         | <b>+ 0 °C</b>                           |
| Temperatura máxima                         | <b>+40 °C</b>                           |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>    |
| Garantía                                   | <b>24 meses</b>                         |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>         |

