

ITECH C1 302 M AT W CLD TM-IT.C1ATM36CW



N.º: 0925



N.º: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027



N.º: 88-137960




N.º:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0925



N.º: 0925




N.º: DIT_001







N.º: V2.12



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ITECH
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, techo, al bias
Flujo (fallo)	238 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	6.4 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm





2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$