

ITECH C2 305 M DALI2 W TM-IT.C2DLM360W



N.º: 0925



N.º: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027



N.º:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 0925



N.º: 7492



N.º: 0925



N.º: DIT_001



N.º: V2.12



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Productor **TM Technologie**

Categoría **luminarias de emergencia**

Solicitud **iluminación de evacuación**

Familia **ITECH**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Versión **DALI2**

Modo operativo **M**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP65**

Grado de resistencia al impacto **IK06**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Estructura cromática **liso, brillo**

Método de instalación* **superficie, empotrable, suspendido, techo, al bias**

Flujo (fallo) **478 lm**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **- V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **4.5 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **+ 0 °C**



Temperatura máxima **+40 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

Tipo DALI **A**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **H x Ø [±2 mm]** **74 mm x 171 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.