

CENTRALA DATA 2 WB PLASTER

TM-MN.D2.CEN208



N.º: 2025



N.º: 5515/2024
Válido hasta:
01.12.2029



N.º: 2025



N.º: 2025



N.º: 063-UWB-0647
Válido hasta:
01.12.2029



N.º: D2-02/24



Productor

Solicitud

Color/Color según RAL

Clases de aislamiento

Grado de protección

Garantía

Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]

TM Technologie

sistema distribuido

antracita , RAL7016

I

IP30

60 meses

300 mm x 85 mm x 487 mm

POSIBILIDADES

Número máximo de luminarias en el sistema

256 piezas

Número máximo de luminarias por circuito / canal

64 piezas

Número máximo de subestaciones / centros de subdistribución / divisores de señal

16 piezas

Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria

1200 m

¿Tiene un C-Panel (pantalla)?

sí

Posibilidad de utilizar un módulo de E/S

sí

Topología permitida

conexión en paralelo, conexión en estrella

El sistema **DATA 2** es una solución avanzada para la supervisión de la iluminación de emergencia, destinada a instalaciones medianas y grandes. Permite la gestión centralizada y la visualización constante del estado de hasta 4096 luminarias, la comprobación del sistema y la descarga de informes y registros almacenados en la memoria del dispositivo. El manejo se realiza desde un solo lugar mediante un panel táctil intuitivo, y el acceso al sistema puede protegerse con contraseña con diferentes niveles de autorización. La batería incorporada garantiza la continuidad de la supervisión incluso en caso de fallo del suministro eléctrico principal. El sistema es compatible con soluciones de edificios inteligentes y ofrece flexibilidad en cuanto a la instalación. La comunicación con las luminarias puede realizarse por cable a través de un bus TM de dos hilos.

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Cable de subestación / centro de subdistribución / divisor de señal - Módulo de E/S

1 x 2 x 0.8 mm²

Cable del panel - subestación / centro de subdistribución / divisor de señal

1000 m

Longitud máxima del cable de comunicación

75 Ω

Resistencia máxima

140 nF/km

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias
Sección transversal del cable de alimentación de AC

3 x 1.5 - 2.5 mm²


Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias

3 x 1.5 - 2.5 mm²

Protocolo de comunicación

TCP IP/MODBUS

TOPOLOGÍA



ZESTAW ELVIS TM-MN.ELV001



TM.C-BRIDGE BOX 2 DATA 2 WB PL TM-MN.D2.BRD205



ZESTAW C-BRIDGE D2 DIN TM-MN.D2.ZSD001



ZESTAW TM-I/O IN 230 DIN TM-MN.D2.ZSD002



PROGRAMATOR_RFID_CB_D2_DALI_V2 TM-MN.RFID002



TM-PROG RFID es un dispositivo de programación que se utiliza para leer y direccionar luminarias compatibles con los sistemas TM-CB|DATA2| DATA2 RADIO| DATA3|DATA3 RADIO|DALI|DALI-2.

- » la programación se realiza de forma inalámbrica, lo que permite su funcionamiento sin conectar las luminarias a la fuente de alimentación
- » el dispositivo de programación cuenta con una batería integrada que ofrece una larga duración y el consumo de corriente se muestra en una pantalla
- » el dispositivo de programación cuenta con una carcasa ergonómica que lo protege contra daños mecánicos y evita que se resbale accidentalmente