

ONTEC C C1H 303 M AT W

TM-OC.CHATM300W



N.º: 0125



N.º: 4397/2021
Válido hasta:
11.09.2026



N.º: 88-128463



N.º:
B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0125



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 0125




N.º: DIT_001






N.º: V1.14



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC C
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	empotrable, techo
Flujo (fallo)	353 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	8.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm





2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$