

ONTEC E E1E 01 CB B

TM-OE.EECB0000B



N.º: 0225



N.º: 4408/2021
Válido hasta:
09.10.2026



N.º: 88-141776
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0225



N.º: 2291559.01-
UAE
Válido hasta:
28.10.2026



N.º: 0225



N.º: V1.12



Productor **TM Technologie**
Categoría **luminarias de emergencia**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación**

Familia **ONTEC E**

Color/Color según RAL **negro , RAL9005**

Estructura cromática **mate , satén, liso**

Versión **CB - batería central**

Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK05**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Metodo de instalacion* **superficie, empotrable, pared**

Adaptación al uso del pictograma **sí**

¿Tiene pictograma incluido? **sí**

Dimensiones del pictograma **265x139 mm**

Dimensiones de las señales de evacuación **250x125 mm**

Tipo de pictograma **película**

Número de gráficos **K3**

Luminancia **>150 cd/m²**

Visibilidad **25 m**

Temperatura de color **5700 K**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **186-254 V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **1.5 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura mínima **-15 °C**

Temperatura máxima **+55 °C**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **277 mm x 33 mm x 153 mm**

