

# ONTEC E E1P 01 CB I

## TM-OE.EPCB0000I



N.º: 0225



N.º: 4408/2021  
Válido hasta:  
09.10.2026



N.º:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 0225



N.º: 0225



N.º: V1.12



|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                              |
| Categoría                                  | <b>luminarias de emergencia</b>                    |
| Solicitud                                  | <b>determinación de la dirección de evacuación</b> |
| Familia                                    | <b>ONTEC E</b>                                     |
| Color/Color según RAL                      | <b>azul , RAL5015</b>                              |
| Estructura cromática                       | <b>mate , satén, liso</b>                          |
| Versión                                    | <b>CB1 - batería central</b>                       |
| Modo operativo                             | <b>CB</b>                                          |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>                                        |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK05</b>                                        |
| Clases de aislamiento                      | <b>II</b>                                          |
| Material de la carcasa                     | <b>el plastico</b>                                 |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, empotrable, pared</b>               |
| Adaptación al uso del pictograma           | <b>sí</b>                                          |
| ¿Tiene pictograma incluido?                | <b>sí</b>                                          |
| Dimensiones del pictograma                 | <b>265x139 mm</b>                                  |
| Dimensiones de las señales de evacuación   | <b>250x125 mm</b>                                  |
| Tipo de pictograma                         | <b>película</b>                                    |
| Número de gráficos                         | <b>K3</b>                                          |
| Luminancia                                 | <b>&gt;300 cd/m²</b>                               |
| Visibilidad                                | <b>25 m</b>                                        |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                                      |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                                   |
| Tensión DC nominal                         | <b>186-254 V</b>                                   |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                                         |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>1 W</b>                                         |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                                     |
| Temperatura mínima                         | <b>-15 °C</b>                                      |
| Temperatura máxima                         | <b>+55 °C</b>                                      |
| Garantía                                   | <b>60 meses</b>                                    |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>                     |

