

ONTEC E E1P 01 CB R

TM-OE.EPCB0000R



N.º: 0225



N.º: 4408/2021
Válido hasta:
09.10.2026



N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 0225



N.º: 0225



N.º: V1.12



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC E
Color/Color según RAL	rosado , RAL4010
Estructura cromática	mate , satén, liso
Versión	CB1 - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones del pictograma	265x139 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	250x125 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K3
Luminancia	>300 cd/m²
Visibilidad	25 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm

