

ONTEC E E1P 301 M DALI W

TM-OE.EPDAM300W



N.º: 0225

N.º: 4408/2021
Válido hasta:
09.10.2026N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.º: 0225

REACH
compliant

N.º: 3333



N.º: 0225



N.º: DIT_001



N.º: V1.12



Certificado DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

ONTEC E

Color/Color según RAL

blanco , RAL9003

Estructura cromática

mate , satén, liso

Versión

DALI

Modo operativo

M

Tiempo de trabajo nominal

3 h

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK05

Clases de aislamiento

II

Material de la carcasa

el plastico

Metodo de instalacion*

superficie, empotrable, pared

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

265x139 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

250x125 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K3

Luminancia

>300 cd/m²

Visibilidad

25 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

1 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+10 °C

Temperatura máxima

+35 °C

Batería

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah


Tipo DALI

A

Garantía

60 meses

Dimensiones netas

L x W x H [±2 mm]**277 mm x 33 mm x 153 mm**

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.