

# ONTEC G E1E 180 M AT G

## TM-OG.EEATM800G



N.º: 03A25



N.º: 4420/2021  
Válido hasta:  
05.09.2026



N.º: 88-128652



N.º:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030




N.º: 03A25



N.º: 2291559.02-  
UAE  
Válido hasta:  
05.11.2026



N.º: 03A25




N.º: DIT\_001



N.º: V1.19



|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                                   |
| Categoría                                  | <b>luminarias de emergencia</b>                         |
| Solicitud                                  | <b>determinación de la dirección de evacuación</b>      |
| Familia                                    | <b>ONTEC G</b>                                          |
| Color/Color según RAL                      | <b>gris , RAL7035</b>                                   |
| Estructura cromática                       | <b>mate , satén, liso</b>                               |
| Versión                                    | <b>auto prueba</b>                                      |
| Modo operativo                             | <b>M</b>                                                |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>3 h</b>                                              |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>                                             |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK05</b>                                             |
| Clases de aislamiento                      | <b>II</b>                                               |
| Material de la carcasa                     | <b>el plastico</b>                                      |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, empotrable, suspendido, pared, techo</b> |
| Adaptación al uso del pictograma           | <b>sí</b>                                               |
| ¿Tiene pictograma incluido?                | <b>sí</b>                                               |
| Dimensiones del pictograma                 | <b>125x125 mm</b>                                       |
| Dimensiones de las señales de evacuación   | <b>250x125 mm</b>                                       |
| Tipo de pictograma                         | <b>película</b>                                         |
| Número de gráficos                         | <b>K6</b>                                               |
| Logotipo de pictograma                     | <b>TM Technologie</b>                                   |
| Luminancia                                 | <b>&gt;350 cd/m²</b>                                    |
| Visibilidad                                | <b>25 m</b>                                             |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                                           |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                                        |
| Tensión DC nominal                         | <b>- V</b>                                              |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                                              |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>0.9 W</b>                                            |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                                          |
| Temperatura mínima                         | <b>+10 °C</b>                                           |
| Temperatura máxima                         | <b>+35 °C</b>                                           |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                    |
| Garantía                                   | <b>36 meses</b>                                         |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>                          |



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.