

ONTEC G E1E 180 M AT R

TM-OG.EEATM800R



N.º: 03A25

N.º: 4420/2021
Válido hasta:
05.09.2026

N.º: 88-128652

N.º:
B_BK_60112_0425_2024
Valido hasta:
24.01.2030

N.º: 03A25

N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026REACH
compliantRoHS
compliant

N.º: DIT_001



N.º: V1.19




Productor
TM Technologie
Categoría
luminarias de emergencia
Solicitud
determinación de la dirección de evacuación

Familia
ONTEC G
Color/Color según RAL
rosado , RAL4010
Estructura cromática
mate , satén, liso
Versión
auto prueba
Modo operativo
M
Tiempo de trabajo nominal
3 h
Grado de protección
IP20
Grado de resistencia al impacto
IK05
Clases de aislamiento
II
Material de la carcasa
el plastico
Metodo de instalacion*
superficie, empotrable, suspendido, pared, techo

Adaptación al uso del pictograma
¿Tiene pictograma incluido?
Dimensions del pictograma
Dimensions de las señales de evacuación
Tipo de pictograma
Número de gráficos
Logotipo de pictograma
Luminancia
Visibilidad
Temperatura de color
Tensión AC nominal
Tensión DC nominal
Fuente de luz
Potencia de la fuente de luz
Vida útil del LED
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Batería
Garantía
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]

sí
sí
125x125 mm
250x125 mm
película
K6
TM Technologie
>350 cd/m²
25 m
5700 K
210-250 V
- V
LED
0.9 W
50000 h
+10 °C
+35 °C
LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
36 meses
251 mm x 29 mm x 198 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.