

ONTEC R C1 302 M AT B

TM-OR.C1ATM300B



N.º: 0425



N.º: 4410/2021
Válido hasta:
04.09.2026



N.º: 88-128814



N.º:
B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 0425



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026




N.º: 0425




N.º: DIT_001





N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC R
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, pared, techo, al bies
Flujo (fallo)	246 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	7.2 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$