

# ONTEC R C1 60 NM AT I TM-OR.C1ATN600I



N.º: 0425



N.º: 4410/2021  
Válido hasta:  
04.09.2026



N.º: 88-128814



N.º:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030




N.º: 0425



N.º: 2291559.02-  
UAE  
Válido hasta:  
05.11.2026




N.º: 0425




N.º: DIT\_001




N.º: V3.0



|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                                |
| Solicitud                                  | <b>iluminación de evacuación</b>                     |
| Familia                                    | <b>ONTEC R</b>                                       |
| Color/Color según RAL                      | <b>azul , RAL5015</b>                                |
| Versión                                    | <b>auto prueba</b>                                   |
| Modo operativo                             | <b>NM</b>                                            |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>1 h</b>                                           |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>                                          |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK03</b>                                          |
| Clases de aislamiento                      | <b>II</b>                                            |
| Material de la carcasa                     | <b>el plastico</b>                                   |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, empotrable, pared, techo, al bies</b> |
| Flujo (fallo)                              | <b>306 lm</b>                                        |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                                           |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>2 W</b>                                           |
| Poder activo                               | <b>1.2 W</b>                                         |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                                     |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                                       |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                                        |
| Temperatura mínima                         | <b>+10 °C</b>                                        |
| Temperatura máxima                         | <b>+35 °C</b>                                        |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                 |
| Garantía                                   | <b>36 meses</b>                                      |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>                       |





|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9    | 20 | - | - |
| 3   | 10,5 | 23 | - | - |
| 4   | 12,5 | 28 | - | - |
| 5   | 13,5 | 32 | - | - |
| 6   | 12   | 33 | - | - |
| 7   | 6    | 31 | - | - |
| 8   | 4    | 25 | - | - |
| 9   | 4,5  | 20 | - | - |
| 10  | 2,5  | 7  | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$