

ONTEC S C1 302 M AT W CLD TM-OS.C1ATM36CW



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
02.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 1025



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 1025




N.º: DIT_001








N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	225 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	6.5 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





					
2,5		7,5	17	-	-
3		8	19,5	-	-
4		8	23	-	-
5		7	25	-	-
6		4,5	24	-	-
7		4	21	-	-
8		3,5	17	-	-
9		5	10	-	-
10		/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$