

ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
02.06.2027



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1025



N.º: 4909



N.º: 1025



N.º: DIT_001



N.º: V3.0



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Productor **TM Technologie**

Categoría **luminarias de emergencia**

Solicitud **iluminación de evacuación**

Familia **ONTEC S**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Versión **DALI**

Modo operativo **M**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP65**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Estructura cromática **liso, brillo**

Método de instalacion* **superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias**

Flujo (fallo) **225 lm**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **-15 °C**


Temperatura máxima **+40 °C**


Batería **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Tipo DALI **A**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **272 mm x 40 mm x 144 mm**





2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$