

ONTEC S M2 302 M AT B CLD TM-OS.M2ATM36CB



N.º: 1025



N.º: 4662/2022
Válido hasta:
02.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030




N.º: 1025



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
05.11.2026



N.º: 1025




N.º: DIT_001







N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC S
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Luminancia	- cd/m²
Flujo (fallo)	241 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	4.7 W
Poder activo	6.5 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





					
2,5		3,5	9,5	3,5	9,5
3		3,5	10,5	3,5	10,5
4		4	12	4	12
5		4	13,5	4	13,5
6		4	14,5	4	14,5
7		4	15,5	4	15,5
8		4	16	4	16
9		4	16,5	4	16,5
10		3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$