

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB



N.º: 1025



N.º: 4662/2022  
Válido hasta:  
01.06.2027



N.º: 88-139797



N.º:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Válido hasta:  
23.01.2030



N.º: 1025



N.º: 2291559.02-  
UAE  
Válido hasta:  
04.11.2026



N.º: 1025



N.º: V3.0



|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                                            |
| Solicitud                                  | <b>iluminación de espacios abiertos</b>                          |
| Familia                                    | <b>ONTEC S</b>                                                   |
| Color/Color según RAL                      | <b>negro , RAL9005</b>                                           |
| Versión                                    | <b>estándar</b>                                                  |
| Modo operativo                             | <b>M</b>                                                         |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>1 h</b>                                                       |
| Grado de protección                        | <b>IP65</b>                                                      |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK08</b>                                                      |
| Clases de aislamiento                      | <b>II</b>                                                        |
| Material de la carcasa                     | <b>el plastico</b>                                               |
| Metodo de instalacion*                     | <b>superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias</b> |
| Flujo (fallo)                              | <b>576 lm</b>                                                    |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                                                       |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>4.5 W</b>                                                     |
| Poder activo                               | <b>6.8 W</b>                                                     |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                                                 |
| Tensión DC nominal                         | <b>- V</b>                                                       |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                                                   |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                                                    |
| Temperatura mínima                         | <b>-15 °C</b>                                                    |
| Temperatura máxima                         | <b>+40 °C</b>                                                    |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>                                      |
| Garantía                                   | <b>24 meses</b>                                                  |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>                                   |

