

# PRIMO P M2 180 NM D2 M TM-P0.M2.BD04M



N.º: 1725



N.º: 4329/2021  
Válido hasta:  
19.05.2026



N.º:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-  
0180  
Válido hasta:  
19.05.2026



N.º: 1725



N.º: DIT\_001



N.º: V1.2



|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Productor                                  | <b>TM Technologie</b>                   |
| Solicitud                                  | <b>iluminación de espacios abiertos</b> |
| Familia                                    | <b>PRIMO P</b>                          |
| Versión                                    | <b>DATA2</b>                            |
| Modo operativo                             | <b>NM</b>                               |
| Tiempo de trabajo nominal                  | <b>3 h</b>                              |
| Grado de protección                        | <b>IP20</b>                             |
| Grado de resistencia al impacto            | <b>IK03</b>                             |
| Clases de aislamiento                      | <b>I</b>                                |
| Material de la carcasa                     | <b>acero inoxidable</b>                 |
| Metodo de instalacion*                     | <b>empotrable, techo</b>                |
| Flujo (fallo)                              | <b>651 lm</b>                           |
| Fuente de luz                              | <b>LED</b>                              |
| Potencia de la fuente de luz               | <b>5.1 W</b>                            |
| Poder activo                               | <b>3.6 W</b>                            |
| Tensión AC nominal                         | <b>210-250 V</b>                        |
| Vida útil del LED                          | <b>50000 h</b>                          |
| Temperatura de color                       | <b>5700 K</b>                           |
| Temperatura mínima                         | <b>+5 °C</b>                            |
| Temperatura máxima                         | <b>+40 °C</b>                           |
| Batería                                    | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah</b>    |
| Garantía                                   | <b>60 meses</b>                         |
| Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>357 mm x 90 mm x 88 mm</b>           |

