

PRIMO C C1 60 NM D2 B

TM-PC.C1BDN600B



N.º: 0525



N.º: 4672/2022
Válido hasta:
13.06.2027



N.º: 88-128507



N.º:
B_BK_60112_0428_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0525



N.º: DC-UAE-
0214
Válido hasta:
13.06.2027



N.º: 0525




N.º: DIT_001



N.º: V1.5



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	PRIMO C
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	DATA2
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	empotrable
Luminancia	- cd/m²
Flujo (fallo)	279 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	1.2 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm





2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$