

PRIMO C M2 302 M D2 B TM-PC.M2BDM300B



N.º: 0525



N.º: 4672/2022
Válido hasta:
13.06.2027



N.º: 88-128507



N.º:
B_BK_60112_0428_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0525



N.º: DC-UAE-
0214
Válido hasta:
13.06.2027



N.º: 0525




N.º: DIT_001








N.º: V1.5



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	PRIMO C
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	DATA2
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Metodo de instalacion*	empotrable
Luminancia	- cd/m²
Flujo (fallo)	224 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	7 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm





				
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$