

PRIMO E 60E 02 CB B

TM-PE.6ECB0000B



N.º: 0625


 N.º: 4599/2022
 Válido hasta:
 20.03.2027

 N.º: 88-141849
 Válido hasta:
 28.02.2027

 N.º:
 B_BK_60112_0429_2024
 Válido hasta:
 24.01.2030


N.º: 0625


 N.º: DC-UAE-0204
 Válido hasta:
 20.03.2027

 REACH
 compliant



N.º: 0625



N.º: V1.9



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	PRIMO E
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Estructura cromática	pintado
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK05
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero
Método de instalación*	superficie, empotrable, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	617x329 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	600x300 mm
Tipo de pictograma	película
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	60 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3.6 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [± 2 mm]	622 mm x 39 mm x 334 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.